



CHAIN No	D	P1	P2	P3	P4	L1	L	s	b1	g	d	d1	Average Breaking Load	flow rate for meter
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
CA28D8	28	105	20	105	250	100	74	3	19,5	20	8,5	9	2.500	30,00
CA28T8	28	130	20	130	300	100	74	3	19,5	20	8,5	9	2.500	30,00
CA28Q8	28	160	20	200	400	100	74	3	19,5	20	8,5	9	2.500	30,00
CA30Q8	30	160	20	200	400	100	74	3	19,5	20	8,5	9	2.500	30,00
CA37D2	37	105	20	105	250	100	83	4	21,5	25	8,5	11	4.600	50,00
CA37D2H	37	105	20	105	250	100	73	4	21,5	25	8,5	11	4.600	50,00
CA37T2	37	130	20	130	300	100	83	4	21,5	25	8,5	11	4.600	50,00
CA37T2H	37	130	20	130	300	100	73	4	21,5	25	8,5	11	4.600	50,00
CA37Q2	37	160	20	200	400	100	83	4	21,5	25	8,5	11	4.600	50,00
CA37Q2H	37	160	20	200	400	100	73	4	21,5	25	8,5	11	4.600	50,00
CA40D5	40	105	20	105	250	100	91	4	26,5	25	8,5	11	5.000	70,00
CA40T5	40	130	20	130	300	100	91	4	26,5	25	8,5	11	5.000	70,00
CA40Q5	40	160	20	200	400	100	91	4	26,5	25	8,5	11	5.000	70,00
CA40C5	40	180	20	180	400	100	91	4	26,5	25	8,5	11	5.000	70,00
CA45S3	45	160	20	200	400	85	102	4	31,5	30	10,5	14	5.000	100,00
CA45C3	45	180	20	180	400	85	106	6	31,5	30	10,5	14	5.000	130,00
CA45D3	45	105	20	105	250	80	102	6	31,5	30	10,5	14	6.500	130,00
CA45T3	45	130	20	130	300	100	102	6	31,5	30	10,5	14	10.000	130,00
CA45Q3	45	160	20	200	400	85	102	6	31,5	30	10,5	14	10.000	130,00
CA47D3	47	105	20	105	250	80	102	6	31,5	30	10,5	14	10.000	200,00
CA47T3	47	130	20	130	300	100	102	6	31,5	30	10,5	14	10.000	200,00
CA47Q3	47	160	20	200	400	85	102	6	31,5	30	10,5	14	10.000	200,00